

Re: Application of: **FORRER et al.**
Serial No.: To be assigned
Filed: Herewith
For: **COMPACT DEVICE FOR IMAGING A PRINTING
FORM**

SUBMISSION OF TRANSLATION OF PRIORITY PROVISIONAL APPLICATION

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

July 23, 2003


S i r:

Attached please find a translation of U.S. Provisional Patent Application No. 60/399,581 filed July 30, 2002 in the German language. Applicants hereby state that the translation is accurate.

Respectfully submitted,

DAVIDSON, DAVIDSON & KAPPEL, LLC

By



William C. Gehris

Reg. No. 38,156

Davidson, Davidson & Kappel, LLC
485 Seventh Avenue, 14th Floor
New York, New York 10018
(212) 736 - 1940

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

Re: Application of: **FORRER et al.**
Serial No.: To Be Assigned
Filed: Herewith
For: **COMPACT DEVICE FOR IMAGING A PRINTING
FORM**

LETTER RE: PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450


July 23, 2003

Sir:

Applicant hereby claims priority of German Application Serial No. 102 33 491, filed July 24, 2002, and to U.S. Provisional Patent Application No. 60/399,581, filed July 30, 2002. A certified copy of the German Priority Document is enclosed.

Respectfully submitted,

DAVIDSON, DAVIDSON & KAPPEL, LLC

By 
William C. Gehris
Reg. No. 38,156

Davidson, Davidson & Kappel, LLC
485 Seventh Avenue, 14th Floor
New York, New York 10018
(212) 736-1940



**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 33 491.9

Anmeldetag: 24. Juli 2002

Anmelder/Inhaber: Heidelberger Druckmaschinen Aktien-
gesellschaft, Heidelberg, Neckar/DE

Bezeichnung: Kompakte Einrichtung zur Bebilderung einer
Druckform

IPC: G 03 F, B 41 C, G 02 B

**Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.**

München, den 26. Juni 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape followed by a horizontal line and a small upward stroke.

1023

Kompakte Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform, mit einer Anzahl
5 von Lichtquellen und einer Abbildungsoptik zur Erzeugung einer Anzahl von Bildpunkten
der Lichtquellen auf der Druckform, wobei die Abbildungsoptik wenigstens eine
Makrooptik umfasst.

10 Zur Strukturierung von Druckformen, insbesondere Druckplatten, in farbannehmende und
farbabstoßende Bereiche wird häufig die zunächst unstrukturiert in einem Zustand,
beispielsweise farbannehmend, vorliegende Oberfläche der Druckform partiell der
Einwirkung von elektromagnetischer Strahlung, insbesondere Wärme oder Licht
verschiedener Wellenlängen, ausgesetzt, so dass der andere Zustand, beispielsweise
15 farbabstoßend, an den Positionen der Einwirkung erzeugt wird. Um eine gezielte, präzise
und schnelle Belichtung einer Druckform auszuführen, werden oft eine Anzahl von einzeln
ansteuerbaren Lichtquellen, insbesondere Laserlichtquellen, die in einem Array in Reihen
oder Matrixform angeordnet sind, im Parallelbetrieb eingesetzt, welche mittels einer
Abbildungsoptik auf die Oberfläche der Druckform, welche im Bildfeld der
Abbildungsoptik angeordnet ist, projiziert werden.

20

An eine Abbildungsoptik in einer gattungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer
Druckform, sei es in einem Druckformbelichter oder einem Druckwerk, werden dabei eine
Reihe von Anforderungen zur Erfüllung verschiedener Funktionalitäten gestellt. Zum einen
hat ein Teil der Abbildungsoptik den Zweck einer globalen, möglichst
25 abbildungsfehlerfreien Projektion der Anzahl von Lichtquellen auf Bildpunkte. Dieser Teil
wird im Zusammenhang dieser Darstellung als Makrooptik bezeichnet. Zum anderen
können weitere Teile der Abbildungsoptik oder Teile der Makrooptik selbst weitere
Funktionalitäten, beispielsweise eine Möglichkeit zur Anpassung der Fokusposition,
erfüllen.

30

Häufig bestehen die Lichtquellenarrays aus einer bestimmten Anzahl von einzeln ansteuerbaren Diodenlasern, bevorzugt Single-Mode-Diodenlasern, welche in bestimmtem Abstand zueinander, typischerweise im wesentlichen gleich beabstandet, auf einem Halbleitersubstrat angeordnet sind und welche über eine gemeinsame über die

- 5 Kristallbruchebene genau definierte Austrittsebene verfügen (IAB, individually addressable bar, einzeln ansteuerbarer Diodenlaserbarren). Da die Lichtemissionskegel dieser Diodenlaser in den zwei zueinander im wesentlichen orthogonal stehenden Symmetrieebenen unterschiedlich weit geöffnet sind, ergibt sich die Notwendigkeit einer optischen Korrektur zur Verringerung der asymmetrischen Divergenz des austretenden
- 10 Lichtes. Es kann eine individuelle Anpassung des Öffnungswinkelverhältnisses vorgenommen werden. Diese Korrektur wird auf die einzelnen Lichtquellen bezogen mit einem Teil der Abbildungsoptik ausgeführt, welcher auch als Mikrooptik bezeichnet wird.

- Aus dem Stand der Technik ist eine Reihe von Abbildungsoptiken bekannt, welche speziell
- 15 für die Abbildung von Diodenlaserreihen zur Bebilderung eines Bildträgers realisiert wurden. Beispielsweise ist aus dem Dokument US 4,428,647 eine Einrichtung zur Bebilderung mit einem Halbleiterlaserarray bekannt, dessen einzelnen Lasern jeweils eine in der Nähe befindliche Linse zur Divergenzkorrektur zugeordnet ist. Das Licht der Halbleiterlaser wird anschließend durch eine Objektivlinse gesammelt und auf einen
- 20 Bildträger fokussiert. Aus dem Dokument EP 0 878 773 A2 ist eine Einrichtung zur Bebilderung mit einem individuell adressierbaren Diodenlaserarray bekannt. Die Abbildungsoptik weist einen mikrooptischen Teil und einen makrooptischen Teil auf. Der makrooptische Teil ist eine beidseitig telezentrische konfokale Linsenordnung. Aus dem vorangemeldeten Dokument DE 101 15 875.0 geht eine Einrichtung zur Bebilderung mit
- 25 einem Array von Lichtquellen hervor. Die Abbildungsoptik umfasst eine Mikrooptik, welche virtuelle Zwischenbilder der Lichtquellen erzeugt, und eine Makrooptik, welche einen Konvexspiegel und einen Konkavspiegel mit gemeinsamem Krümmungsmittelpunkt, eine Kombination vom sogenannten Offner-Typ, umfasst und welche ein reelles Bild der virtuellen Zwischenbilder erzeugt.

Den aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen ist gemein, dass sie im Vergleich zu ihren Funktionalitäten einen großen Bauraum erfordern. Eine Modifikation oder Ergänzung um weitere Funktionalitäten ist nur schwer erreichbar. Da zum einen der Bauraum in derartigen Maschinen sehr begrenzt ist, zum anderen auch am Aufbau oder an der

- 5 Konfiguration des Druckformbelichters oder des Druckwerkes für die Implementierung einer Bebilderungseinrichtung wenig abgeändert werden kann, ist eine Reduzierung des benötigten Bauraumes der Abbildungsoptik erforderlich, ohne die notwendigen Funktionalitäten einzuschränken. Des weiteren ist eine Abbildungsoptik an einer Druckmaschine oder einem Druckformbelichter Erschütterungen oder Vibrationen
- 10 ausgesetzt, so dass aus dem Stand der Technik bekannte optische Anordnungen in der Regel nicht einfach für die Verwendung an einem Druckformbelichter oder innerhalb eines Druckwerkes einer Druckmaschine übertragen werden können.

- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine kompakte Einrichtung zur Bebilderung
- 15 einer Druckform zu schaffen, welche eine einfache Integration in den zur Verfügung stehenden Bauraum in einem Druckwerks einer Druckmaschine gestattet.

- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
- 20 der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen charakterisiert.

- Erfindungsgemäß weist eine Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform eine Anzahl von Lichtquellen und eine Abbildungsoptik zur Erzeugung einer Anzahl von Bildpunkten der Lichtquellen auf der Druckform auf. Die Abbildungsoptik umfasst wenigstens eine
- 25 Makrooptik, durch welche der Strahlengang von den Lichtquellen zu den Bildpunkten zweifach verläuft. Im Zusammenhang dieser Darstellung seien unter dem Wort Strahlengang alle Strahlengänge der Anzahl von Lichtquellen verstanden. Durch den mehrfachen Verlauf des Strahlengangs durch die Makrooptik kann bei gleichbleibender Funktionalität die Makrooptik kompakter und bauraumsparender im Vergleich zu einer
- 30 Makrooptik mit einfachem Strahlengang ausgeführt werden. Die Anzahl der Lichtquellen kann auch 1 betragen, bevorzugt sind aber mehrere Lichtquellen vorgesehen. Die

Lichtquellen können in einem eindimensionalen (Linie, bevorzugt) oder einem zweidimensionalen Array, insbesondere einem regelmäßigen, bevorzugt cartesisch, angeordnet sein. Lichtquellen und Bildpunkte stehen in einem eindeutigen funktionellen Zusammenhang zueinander. Die Bildpunkte liegen disjunkt zueinander. Die Bildpunkte
5 können dicht oder bevorzugt nicht dicht zueinander liegen, das heißt, ihr Abstand kann größer als der minimale Abstand der zu setzenden Druckpunkte sein. Der Abstand benachbarter Bildpunkte auf der Druckform zueinander in Einheiten des minimalen Druckpunktabstands ist bevorzugt eine natürliche Zahl, die teilerfremd zu der Anzahl der Bildpunkte (Lichtquellen) ist. Die Druckform ist bevorzugt eine Offsetdruckform.

10

Der Strahlengang kann dabei nicht-zentrisch durch die Makrooptik verlaufen. Insbesondere kann der Strahlengang auf dem ersten Weg durch die Makrooptik ein anderer sein als auf dem zweiten Weg durch die Makrooptik. Des weiteren kann der Strahlengang symmetrisch zur optischen Achse der Makrooptik verlaufen. Insbesondere kann der erste Weg zum
15 zweiten Weg symmetrisch verlaufen.

Der zweifache Verlauf des Strahlengangs durch die Makrooptik kann derart sein, dass die erste Hauptebene und die zweite Hauptebene der Makrooptik auf einer Seite der Makrooptik liegen. Die Makrooptik kann derart ausgeführt sein, dass Gegenstände (Anzahl
20 von Lichtquellen) und Bilder auf einer Seite der Makrooptik liegen. Anders ausgedrückt, der Strahlengang passiert die Makrooptik auf dem ersten Weg in eine erste Richtung und auf dem zweiten Weg in die zur ersten Richtung entgegengesetzten Richtung.

In einer vorteilhaften Ausführungsform der Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform umfasst die Makrooptik wenigstens einen Spiegel, insbesondere einen Planspiegel. Die
25 Makrooptik kann derart ausgeführt sein, dass der Strahlengang auf seinem ersten Weg die Makrooptik in einer ersten Richtung durchläuft, bis das Licht auf den Spiegel trifft, um dann auf seinem zweiten Weg die Makrooptik in der zur ersten Richtung entgegengesetzten Richtung zu durchlaufen. Die Makrooptik entspricht quasi einer doppelt
30 so großen optischen Anordnung. In anderen Worten ausgedrückt, eine aus einer Anzahl von optischen Elementen bestehende Makrooptik ist durch den Spiegel optisch doppelt so

groß, wobei der Spiegel das Licht in einen symmetrischen zweiten Durchgang durch die Makrooptik reflektiert.

- In einer erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform kann die
- 5 Makrooptik wenigstens einen als adaptive Optik ausgeführten Teil umfassen. Insbesondere kann ein Spiegel als adaptiver Spiegel, d. h. mit variablem Krümmungsradius oder mit variabler Oberflächenstruktur, ausgeführt sein. Durch Variation des Krümmungsradius kann die Bildweite verändert werden. Eine Variation des Krümmungsradius ist klein gegenüber den Ausdehnungsmaßen des adaptiven Spiegels. Der adaptive Spiegel kann
- 10 auch eine Manipulation der Wellenfront des Lichtes auf dem Strahlengang durch die Makrooptik ermöglichen, beispielsweise um eine axiale Veränderung der Fokussierung/Defokussierung zu erreichen. Der adaptive Spiegel kann ein justierbares Element zur Kompensation von Abbildungsfehlern sein. Ein adaptiver Spiegel kann ein Membranspiegel, ein elektrostatischer Spiegel, ein bimorpher Piezospiegel, ein
- 15 piezogetriebener (z. B. poliergefräster) Metallspiegel oder dergleichen sein.

- In einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform kann die Makrooptik wenigstens eine bewegbare Linse, alternativ dazu einen bewegbaren Spiegel, umfassen. Die bewegbare Linse ist insbesondere
- 20 deshalb bevorzugt, da trotz Bewegung der Linse die Telezentrie der Makrooptik erhalten bleibt. Wenn die Druckform oder Druckplatte auf einem Zylinder aufgespannt wird, führt die Befestigung häufig zu einer störenden Wölbung ("plate bubble"), welche in der Größenordnung mehrerer 100 Mikrometer liegen kann. Aufgrund der Wölbung kann die Druckformoberfläche außerhalb des nutzbaren Fokusbereich der Laserstrahlung zu liegen
- 25 kommen, so dass die Leistungsdichte der Laserstrahlung in einer derartigen Entfernung von der Fokusposition nicht ausreicht, um ein akzeptables Bebilderungsergebnis zu erzielen. Mit einer bewegbaren Linse in der Makrooptik ist es auf einfache Weise möglich, die Fokusposition der Laserstrahlung in Richtung der optischen Achse zu verschieben (Umfokussierung). Die Genauigkeitsanforderungen an diese Umfokussierung resultieren
- 30 aus der Tiefenschärfe der Laserstrahlen. Die erfindungsgemäße Einrichtung ermöglicht eine einfache Integration der Funktionalität einer Fokusverschiebung. Die Einrichtung

weist einen definierten Abstand zwischen letzter optischer Komponente und Druckform auf, wobei sich der Abstand durch eine Fokusverschiebung nicht ändert. Gleichzeitig kann ein gutes Übersetzungsverhältnis zwischen dem Verschiebungsweg der bewegbaren Linse und der Fokusslagevariation erreicht werden.

5

In einer vorteilhaften Ausführungsform der Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform sind die Lichtquellen einzeln ansteuerbare Laser. Jede Lichtquelle entspricht einem einzeln adressierbaren Bebilderungskanal mit einem Bebilderungsstrahl. Die Lichtquellen können insbesondere im infraroten (bevorzugt), sichtbaren oder ultravioletten Spektralbereich

10

emittieren. Die Laser können in vorteilhafter Weiterentwicklung abstimmbar und/oder gepulst im Nanosekunden-, Pikosekunden- oder Femtosekundenregime betrieben werden. Insbesondere können die einzeln ansteuerbaren Laser Diodenlaser oder Festkörperlaser sein. Die einzeln ansteuerbaren Laser können auf einem oder mehreren Barren integriert sein, insbesondere kann es sich um einen oder mehrere einzeln ansteuerbaren

15

Diodenlaserbarren (IAB), bevorzugt single-mode, handeln. Ein typisches IAB umfasst 4 bis 1000 Laser, insbesondere 30 bis 260 Laser. Die Laser liegen bevorzugt im wesentlichen gleichmäßig beabstandet auf dem IAB, insbesondere in einer Linie (eindimensionales Array) oder auf einem Gitter (zweidimensionales Array).

20

In der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform kann der Anzahl von Lichtquellen eine Mikrooptik entlang dem Strahlengang nachgeordnet sein, welche der Makrooptik entlang dem Strahlengang vorgeordnet ist. Für Diodenlaser, insbesondere auf einem Barren, kann die Mikrooptik unter anderem zur Anpassung der Strahldurchmesser genutzt werden: Aufgrund der sehr kleinen Durchmesser der einzelnen Laserstrahlen an der

25

Frontseite des IAB, typischerweise wenige Mikrometer in horizontaler Richtung, slow axis, und wenige Mikrometer in vertikaler Richtung, fast axis, ist eine Anpassung der Strahldurchmesser in beiden Achsen unabhängig voneinander erforderlich, um die auf der Druckform erforderlichen Durchmesser, typischerweise wenige Mikrometer in horizontaler bzw. vertikaler Richtung, zu erreichen. Es ist angestrebt, möglichst ideale Gaußsche

30

Laserstrahlen in der Grundmode zu erzielen, da diese die höchste natürliche Tiefenschärfe aufweisen und damit maximal unempfindlich gegenüber Fokusverschiebungen oder "plate

bubble" sind. Bevorzugt werde die Laser im single mode betrieben. Den einzeln ansteuerbaren Lasern kann eine Mikrooptik nachgeordnet sein, durch welche die Strahldurchmesser der aus den Lasern austretenden Lichtstrahlen in zwei zueinander orthogonalen Achsen unabhängig voneinander beeinflussbar sind, unabhängig voneinander eingestellt werden können. Die Bildpunkte der Mikrooptik (Zwischenbild) können reell oder virtuell sein. Insbesondere kann die Mikrooptik ein virtuelles vergrößertes Zwischenbild der Anzahl von Lichtquellen erzeugen, welches durch die Makrooptik abgebildet wird.

- 10 Es ist besonders vorteilhaft, wenn in der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform die Einkoppelung des Lichtes der Anzahl von Lichtquellen in die Makrooptik über wenigstens ein Lichtumlenkelement erfolgt. Durch diese Maßnahme kann der Aufbau noch kompakter gemacht werden. Bevorzugt kann als Lichtumlenkelement, alternativ zu einem Spiegelpaar, ein Porroprisma verwendet werden, um das Licht der
- 15 Anzahl von Lichtquellen in die Makrooptik einzukoppeln. Mittels eines Porroprismas kann auch eine Justierung des Strahlenganges durch die Makrooptik erfolgen.

- In vorteilhafter Ausführung ist die Makrooptik der erfindungsgemäßen Einrichtung beidseitig telezentrisch. Es sei in diesem Zusammenhang betont, dass die Telezentrie beim
- 20 Fokussieren, beispielsweise mittels eines adaptiven Spiegels oder einer beweglichen Linse in der Makrooptik der erfindungsgemäßen Einrichtung, erhalten bleibt. In anderen Worten ausgedrückt, mittels der oben näher beschriebenen Fokusverschiebung wird der Objekt-Bild-Abstand verändert, wobei die Gegenstandsweite fixiert ist. Mit einem über den ganzen Bereich telezentrischen Strahlengang wird erreicht, dass die Größe des Bildes in den zur
- 25 Strahlausbreitung (optischen Achse) orthogonalen Richtungen nicht oder nur in sehr kleinen Toleranzen, typischerweise ± 1 Mikrometer, verändert wird. Des weiteren kann vorteilhafter Weise vorgesehen sein, dass die Makrooptik im wesentlichen eine Abbildung ohne Größenänderung, insbesondere bevorzugt eine 1:1 Abbildung ermöglicht. Die Brennweite der Makrooptik ist bevorzugt unendlich.

In einer vorteilhaften Ausführung der erfindungsgemäßen Einrichtung kann der Makrooptik eine Korrekturoptik zur Einstellung der Bildgröße entlang dem Strahlengang nachgeordnet sein. Die Korrekturoptik ermöglicht eine sehr hohe Positionsgenauigkeit der Bildpunkte und bevorzugt auch eine sehr genaue Einstellung der Bildgröße. Bevorzugt ist
5 die Korrekturoptik ein Zoomobjektiv aus zwei Linsen. Das Zoomobjektiv selbst ist wie die Makrooptik beidseitig telezentrisch. Die Telezentrie bleibt beim Anpassen der Bildgröße erhalten.

In vorteilhafter Ausführung der erfindungsgemäßen Einrichtung können benachbarte
10 Bildpunkte der Anzahl von Bildpunkten der Lichtquellen auf der Druckform im wesentlichen einen gleichmäßigen Abstand a aufweisen, wobei der Abstand a ein ganzzahliges Vielfaches des minimalen Druckpunktabstands p ist. Insbesondere kann in vorteilhafter Weise die Anzahl der Lichtquellen n betragen, wobei n teilerfremd zu der Zahl (a/p) ist, so dass ein redundanzfreies Interleave-Verfahren zur Bebilderung der
15 Druckform durchgeführt werden kann.

In einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform kann die zu bebildende Druckform auf einem rotierbaren Zylinder aufgenommen sein. Alternativ dazu kann die Oberfläche eines rotierbaren
20 Zylinders eine Druckform bilden. In anderen Worten, die Druckform kann eine plattenförmige (mit einem Rand) oder hülsenförmige (mit zwei Rändern) Druckform sein. Es kann sich um eine einfach beschreibbare (konventionelle), wiederbeschichtbare oder wiederbeschreibbare Druckform handeln. Unter einer Druckform wird im Zusammenhang dieser Darstellung der erfindungsgemäßen Einrichtung auch eine sogenannte digitale
25 Druckform verstanden. Eine digitale Druckform ist eine Oberfläche, welche als Zwischenträger für Druckfarbe dient, bevor diese auf einen Bedruckstoff übertragen wird. Die Oberfläche kann dabei an sich in farbannehmende und farbabstoßende Bereiche strukturiert sein oder nur strukturiert mit Druckfarbe durch die Bebilderung versehen worden sein. Die digitale Druckform kann durch die Wechselwirkung mit Laserstrahlung
30 in Bereiche strukturiert werden, die Druckfarbe an einen Bedruckstoff oder einen Zwischenträger abgeben beziehungsweise nicht abgeben. Die Strukturierung der digitalen

Druckform kann vor oder nach der Beaufschlagung der Druckform mit Farbe stattfinden.
Die Druckform kann auch zum Beispiel für die Verwendung in einem
Thermotransferverfahren im wesentlichen aus der Druckfarbe an sich bestehen.

- 5 Die erfindungsgemäße Einrichtung zur Bebilderung kann mit besonderem Vorteil in einem Druckformbelichter oder einem Druckwerk einer Druckmaschine eingesetzt sein. Ein Druckwerk kann eine oder mehrere Einrichtung zur Bebilderung umfassen. Mehrere Einrichtungen können derart angeordnet sein, dass sie zeitlich parallel Teilbereiche einer Druckform belichten können. Eine erfindungsgemäße Druckmaschine, welche ein oder
- 10 mehrere erfindungsgemäße Druckwerke aufweist, kann eine bahnverarbeitende oder bogenverarbeitende Maschine sein. Eine bogenverarbeitende Maschine kann typischerweise einen Anleger, einen Ausleger und eine oder mehrere Weiterverarbeitungsstationen, wie beispielsweise ein Lackwerk oder einen Trockner umfassen. Einer bahnverarbeitenden Druckmaschine kann ein Falzapparat nachgeordnet
- 15 sein. Das zugrundeliegende Druckverfahren des erfindungsgemäßen Druckwerks oder der erfindungsgemäßen Druckmaschine kann ein direktes oder indirektes Flachdruckverfahren, ein Flexodruckverfahren, ein Offsetdruckverfahren, ein digitales Druckverfahren oder dergleichen sein.
- 20 Im Zusammenhang des erfinderischen Gedankens steht auch ein Verfahren zur relativen Veränderung der Lage eines Bildpunktes zur Lage einer Druckform in einer Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform, mit einer Anzahl von Lichtquellen und einer Abbildungsoptik zur Erzeugung einer Anzahl von Bildpunkten der Lichtquellen auf der Druckform, wobei die Abbildungsoptik wenigstens eine Makrooptik umfasst. Das
- 25 erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich durch das Verschieben einer Linse der Makrooptik, durch welche der Strahlengang zweifach verläuft, aus. Bei Verwendung einer Makrooptik, durch welche der Strahlengang zweifach verläuft, kann durch das Verschieben einer Linse in der Makrooptik eine Veränderung des Objekt-Bild-Abstandes, wobei die Gegenstandsweite fixiert ist, erreicht werden. Die Telezentrie bleibt in vorteilhafter Weise
- 30 erhalten. Bevorzugt kann das erfindungsgemäße Verfahren mit einer Einrichtung zur

Bebilderung einer Druckform, wie sie in dieser Darstellung beschrieben ist, durchgeführt werden.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung werden anhand der nachfolgenden Figuren sowie deren Beschreibungen dargestellt. Es zeigt im Einzelnen:

Figur 1 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Abbildungsoptik der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform,

10

Figur 2 eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Mikrooptik der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform mit dem Teilbild A in der vertikalen Ebene und mit dem Teilbild B in der horizontalen Ebene,

15

Figur 3 eine schematische Darstellung einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform auf einem Druckformzylinder, und

20

Figur 4 eine schematische Darstellung einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform in einem Druckwerk einer Druckmaschine.

Die Figur 1 zeigt eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Abbildungsoptik der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform. Die Abbildungsoptik 18 umfasst entlang dem Strahlengang 22, von der Anzahl von Lichtquellen 14, in bevorzugter Ausführung ein individuell ansteuerbarer Diodenlaserbarren (IAB), ausgehend eine Mikrooptik 34, ein Porroprisma 48, eine Makrooptik 20, ein Objektiv, welches eine 1:1 Abbildung bewirkt, und eine Korrekturoptik 50. Die Abbildungsoptik 18 erzeugt eine Anzahl von Bildpunkten 16 der Anzahl von

Lichtquellen 14. Links oben in der Figur 1 ist ein Maßstab in Millimetern für quantitative Zwecke angebracht.

Mit Hilfe der Mikrooptik 34 lassen sich die Strahldurchmesser in den beiden zueinander orthogonalen Richtungen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (optischen Achse) unabhängig voneinander beeinflussen. Sie ermöglicht eine Anpassung der Größe der zu bebildern den Punkte. Die Figur 2 dient der näheren Erläuterung der Mikrooptik 34, welche eine fast axis Linse 36 und eine slow axis Linse 38 umfasst. Die Anzahl von Lichtquellen 14 und die Mikrooptik 34 können auch in einem Gehäuse gemeinsam gekapselt sein.

Das Porroprisma 48, alternativ zwei Spiegel, dient zur Einkoppelung des Lichtes in das mehrlinsige 1:1 Objektiv der Makrooptik 20 sowie zur Justierung der Strahlen in der Bildebene. Innenseiten des Porroprismas 48 dienen als Lichtumlenkelemente 46 mittels Totalreflexion. Die Makrooptik 20 umfasst eine erste Linse 56, eine zweite Linse 58, eine dritte Linse 60, eine vierte Linse 62, eine fünfte Linse 64, eine bewegbare Linse 32 (Bewegungsrichtung durch Doppelpfeil angedeutet) und einen Spiegel 30. Die Linsen der Makrooptik und der Spiegel 30 sind axialsymmetrisch um die optische Achse 24 angeordnet. Der Strahlengang 22 verläuft nicht entlang der optischen Achse 24, sondern nicht-zentrisch oder off-axis. Durch den bevorzugt hochreflektierend beschichteten Spiegel 30 wird das Licht reflektiert und durchläuft die Mikrooptik 20 erneut, bezogen auf den ersten Weg allerdings symmetrisch gespiegelt an der optischen Achse 24. In anderen Worten ausgedrückt, der Strahlengang 22 verläuft gefaltet durch die Makrooptik 20. Die erste Hauptebene 26 und die zweite Hauptebene 28 der Makrooptik liegen - insbesondere symmetrisch - auf einer Seite der Makrooptik 20. In der in Figur 1 gezeigten bevorzugten Ausführungsform ist der Makrooptik 10 ein Porroprisma 48 vorgeordnet. In Konsequenz werden Punkte der gespiegelten Hauptebene 27, in welcher sich die Lichtquellen 14 befinden, auf die zweite Hauptebene 28 der Makrooptik 20 abgebildet.

Zur Anpassung der Fokusslage der Bildpunkte 16 wird der Objekt-Bild-Abstand der zweimal vom Strahlengang durchlaufenen Makrooptik 20 gezielt verändert. Dieses geschieht in dieser Ausführungsform durch Verschiebung der bewegbaren Linse 32. Durch den zweifachen Durchgang sowie die geeignete Auslegung der Makrooptik 20 wird ein

gutes Übersetzungsverhältnis zwischen der Verschiebung der bewegbaren Linse 32 und der Veränderung der Fokuslage der Bildpunkte 16 erreicht, eine Verschiebung um s bewirkt eine Veränderung um $m*s$, wobei $m \gg 1$. Der Strahlengang durch die Makrooptik 20 ist telezentrisch. Zur Feinkorrektur der Bildgröße ist in der in Figur 1 gezeigten

- 5 Ausführungsform der Makrooptik 20 eine telezentrische Korrekturoptik 50 mit einer ersten Linse 52 und einer zweiten Linse 54 nachgeordnet. Die Korrekturoptik 50 ist ein zweilinsiges Zoomobjektiv, welches eine stufenlose Einstellung der Bildgröße im Bereich von plus und minus einigen wenigen Prozent, etwa von 0,9 bis 1,1, gestattet.

- 10 Die Figur 2 ist eine Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der Mikrooptik der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform. Im Teilbild A ist die Ansicht in der vertikalen Ebene mit der Vertikalrichtung 42 und der Horizontalrichtung 40 aus der Papierebene der Figur hinaus gezeigt, während im Teilbild B die Ansicht in der horizontalen Ebene mit der Horizontalrichtung 40 und der Vertikalrichtung 42 in die
15 Papierebene hinein gezeigt ist. Links oben in den Figuren 2A und 2B sind jeweils ein Maßstab in Millimetern für quantitative Zwecke angebracht. In bevorzugter Ausführungsform besteht die Mikrooptik 34 aus einer fast-axis Linse 36 und einer slow-axis Linse 38. Die fast-axis Linse 36 ist eine einseitig polierte Glasfaser, welche die Divergenz aller Strahlen der Anzahl von Lichtquellen 14 in deren fast-axis reduziert. Die
20 slow-axis Linse 38 ist ein Array aus einer Anzahl von Zylinderlinsen, deren Anzahl mit der Anzahl von Lichtquellen übereinstimmt, wobei jede einzelne Linse die Divergenz der Strahlen der der Linse zugeordneten Lichtquelle 14 reduziert. Die Mikrooptik 34 ist derart ausgelegt, dass ein virtuelles Zwischenbild 44 erzeugt wird.

- 25 Die Figur 3 bezieht sich auf eine schematische Darstellung einer vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform auf einem Druckformzylinder. Die Figur 3 zeigt eine Einrichtung zur Bebilderung 10 einer Druckform 12, welche auf einem Druckformzylinder 66 aufgenommen ist. Die Strahlen einer Anzahl von Lichtquellen 14, hier einzeln ansteuerbare Diodenlaser auf einem Barren,
30 werden mittels einer Mikrooptik 34 geformt, dann mittels eines Porroprismas 48 in eine Makrooptik 20 mit Spiegel 30 eingekoppelt. Der Strahlengang 22 durchläuft die

Makrooptik 20 zweifach und passiert anschließend eine Korrekturoptik 50. Die Lichtquellen 14 werden auf Bildpunkte 16 auf der Druckform 12 abgebildet. Um die Lage der Druckform 12 im Vergleich zur Fokusslage der Abbildungsoptik der Einrichtung zur Bebilderung 10 zu bestimmen, ist ein Triangulationssensor 68 integriert. Das Sensorlicht 70 wird an der Oberfläche der Druckform 12 reflektiert, so dass eine Abstandbestimmung möglich ist. Die Oberfläche der Druckform kann deutliche Wölbungen in der Größenordnung von mehreren 100 Mikrometern aufweisen ("plate bubble"), so dass eine Veränderung der Fokusslage durch die bewegliche Linse 32 vorgenommen wird. Der Triangulationssensor 68 kann eine Messung an einer Stelle der Druckform 12 vornehmen, welche erst in einem späteren Zeitpunkt im Bildfeld der Bildpunkte 16 durch Rotation des Druckformzylinders 66 in Drehrichtung 80 erreicht wird. Es kann sich auch um eine Stelle handeln, welche entlang der Achse des Druckformzylinders 66 versetzt zum Bildpunkt 16 liegt. Die Anzahl von Lichtquellen 14 ist mit einem Lasertreiber 72 verbunden, welcher in Wirkverbindung mit einer Steuerungseinheit 74 steht.

In der Figur 4 ist eine vorteilhafte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung einer Druckform in einem Druckwerk einer Druckmaschine schematisch dargestellt. In einem Druckwerk 88 einer Druckmaschine 90 ist eine erfindungsgemäße Einrichtung zur Bebilderung 10 einer Druckform 12 auf einem Druckformzylinder 66 zugeordnet. Beispielhaft erzeugen drei Bebilderungsstrahlen 76 drei Bildpunkte 16 in einem Bildfeld 82 auf der Druckform 12. Der Druckformzylinder 66 ist um seine Achse 78 drehbar in Drehrichtung 80, die Einrichtung zur Bebilderung 10 ist bewegbar in Translationsrichtung 86 parallel zur Achse 78. Die durch die Bildpunkte 16 verlaufende Aufspannungsgerade ist bevorzugt im wesentlichen parallel zur Achse 78 des Druckformzylinders 66 orientiert. Druckpunkte werden auf der Druckform 12 mit den Bildpunkten 16 erzeugt, welche in Zusammenwirkung der Rotation des Druckformzylinders 66 und der Translation der Einrichtung zur Bebilderung 10 entlang helixförmiger Wege 84 (Schraubenlinie) über die zweidimensionale Oberfläche der Druckform 12 geführt werden.

Bevorzugt sind der Vorschub in Translationsrichtung 86 und die Rotation in Drehrichtung 80 derart koordiniert, dass die Druckform 12 redundanzfrei, aber derart passiert wird, dass dicht liegende Druckpunkte gesetzt werden können. Um die Stellen einer zweidimensionalen Oberfläche einer Druckform 12, auf welcher Druckpunkte durch

5 Bildpunkte 16 zu setzen sind, mit einer Anzahl von Bebilderungsstrahlen 76 (unabhängig, ob auf einer oder auf mehreren Bebilderungseinrichtungen angeordnet) redundanzfrei zu passieren, sind gewisse Vorschubregeln für die Passage von Positionen (Stellen), die in einem zeitlich vorgeordneten Schritt bebildert werden, zu Positionen (Stellen), die in einem zeitlich nachgeordneten Schritt bebildert werden, zu beachten. Diese Vorschubregeln sind

10 insbesondere streng zu erfüllen, wenn in einem Bebilderungsschritt durch n Bebilderungsstrahlen 76 n Druckpunkte an Positionen (Stellen) gesetzt werden, die nicht dicht auf der Druckform 12 liegen, d. h. deren Abstand nicht der minimale Druckpunktabstand p (typischerweise 10 Mikrometer) ist. Betrachtet man einen Azimuthalwinkel der Druckform, so wird eine dichte Bebilderung erzielt, wenn in einem

15 zeitlich nachgeordneten Bebilderungsschritt Druckpunkte zwischen bereits bebilderte Druckpunkte gesetzt werden. Diese Vorgehensweise ist auch unter dem Begriff Interleave-Verfahren (interleaving) bekannt. Beispielsweise ist im Dokument DE 100 31 915 A1, deren Offenbarung hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird, ein Interleave-Verfahren zur Belichtung einer Druckform charakterisiert: Bei gegebenem minimalen

20 Druckpunktabstand p wird für eine Reihe von n Bebilderungskanälen auf einer Aufspannungsgeraden mit gleichmäßigem Abstand zueinander, deren benachbarte Bildpunkte auf der Druckform einen Abstand a , der ein Vielfaches des minimalen Druckpunktabstandes p ist, aufweisen, ein redundanzfreier Vorschub um die Strecke (np) in Richtung der Aufspannungsgeraden gewährleistet, wenn die natürlichen Zahlen n und

25 (a/p) teilerfremd sind. Die Beachtung einer Interleave-Vorschubregel führt zu helixförmigen Wegen 84 der Bildpunkte, welche ineinander verschränkt sind. Entlang der Aufspannungsgeraden eines Azimuthalwinkels werden Bildpunkte 16 auf einem helixförmigen Weg 84 zwischen Bildpunkte 16 von anderen helixförmigen Wegen 84 gesetzt, welche zu einem vorhergehenden Zeitpunkt bereits gesetzt worden sind. Bevorzugt

wird in einem erfindungsgemäßen Druckwerk 88 mit der erfindungsgemäßen Einrichtung zur Bebilderung 10 in einem Interleave-Verfahren, insbesondere in dem im Dokument DE 100 31 915 A1 beschriebenen Interleave-Verfahren, eine Druckform 12 bebildert.

BEZUGSZEICHENLISTE

- 10 Einrichtung zur Bebilderung
- 12 Druckform
- 14 Anzahl von Lichtquellen
- 16 Bildpunkt
- 18 Abbildungsoptik
- 20 Makrooptik
- 22 Strahlengang
- 24 optische Achse
- 26 erste Hauptebene
- 27 gespiegelte Hauptebene
- 28 zweite Hauptebene
- 30 Spiegel
- 32 bewegbare Linse
- 34 Mikrooptik
- 36 Fast Axis Linse
- 38 Slow Axis Linse
- 40 Horizontalrichtung
- 42 Vertikalrichtung
- 44 virtuelles Zwischenbild
- 46 Lichtumlenkelement
- 48 Porroprisma
- 50 Korrekturoptik
- 52 erste Linse der Korrekturoptik
- 54 zweite Linse der Korrekturoptik
- 56 erste Linse der Makrooptik
- 58 zweite Linse der Makrooptik
- 60 dritte Linse der Makrooptik
- 62 vierte Linse der Makrooptik
- 64 fünfte Linse der Makrooptik

66	Druckformzylinder
68	Triangulationssensor
70	Sensorlicht
72	Lasertreiber
74	Steuerungseinheit
76	Bebildungsstrahl
78	Achse des Druckformzylinders
80	Drehrichtung
82	Bildfeld
84	Weg der Bildpunkte
86	Translationsrichtung
88	Druckwerk
90	Druckmaschine

PATENTANSPRÜCHE

1. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12), mit einer Anzahl von Lichtquellen (14) und einer Abbildungsoptik (18) zur Erzeugung einer Anzahl von Bildpunkten (16) der Lichtquellen (14) auf der Druckform (12), wobei die Abbildungsoptik (18) wenigstens eine Makrooptik (20) umfasst,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass der Strahlengang (22) von den Lichtquellen (14) zu den Bildpunkten (16) zweifach durch die Makrooptik (20) verläuft.
2. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass der Strahlengang (22) nicht-zentrisch ist.
3. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 1 oder Anspruch 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass der Strahlengang (22) symmetrisch zur optischen Achse (24) der Makrooptik (20) verläuft.
4. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die erste Hauptebene (26) und die zweite Hauptebene (28) der Makrooptik auf einer Seite der Makrooptik (20) liegen.
5. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Makrooptik (20) wenigstens einen Spiegel (30) aufweist.

6. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Makrooptik (20) wenigstens einen als adaptive Optik ausgeführten Teil umfasst.
7. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Makrooptik (20) wenigstens eine bewegbare Linse (32) umfasst.
8. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die Lichtquellen (14) einzeln ansteuerbare Laser sind.
9. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die einzeln ansteuerbaren Laser (14) Diodenlaser oder Festkörperlaser sind.
10. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 8 oder 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass die einzeln ansteuerbaren Laser (14) auf einem Barren integriert sind.
11. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
dass der Anzahl von Lichtquellen (14) eine Mikrooptik (34) nachgeordnet ist, welche der Makrooptik (20) vorgeordnet ist.

12. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 8, 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass den einzeln ansteuerbaren Lasern (14) eine Mikrooptik (34) nachgeordnet ist,
durch welche die Strahldurchmesser der aus den Lasern austretenden Lichtstrahlen in
zwei zueinander orthogonalen Achsen unabhängig voneinander beeinflussbar sind.
13. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mikrooptik (34) ein virtuelles Zwischenbild (44) erzeugt, welches durch die
Makrooptik (20) abgebildet wird.
14. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einkoppelung des Lichtes der Anzahl von Lichtquellen (14) in die
Makrooptik (20) über wenigstens ein Lichtumlenkelement (46) erfolgt.
15. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einkoppelung des Lichtes der Anzahl von Lichtquellen (14) in die
Makrooptik (20) mittels eines Porroprismas (48) erfolgt.
16. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Makrooptik (20) beidseitig telezentrisch ist.
17. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Makrooptik (20) im wesentlichen eine 1:1 Abbildung ermöglicht.

18. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass der Makrooptik (20) eine Korrekturoptik (50) zur Einstellung der Bildgröße nachgeordnet ist.

19. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die Korrekturoptik (50) ein Zoomobjektiv aus zwei Linsen (52,54) ist.

20. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass benachbarte Bildpunkte (16) der Anzahl von Bildpunkten (16) der Lichtquellen (14) auf der Druckform (12) im wesentlichen einen gleichmäßigen Abstand a aufweisen, wobei der Abstand a ein ganzzahliges Vielfaches des minimalen Druckpunktabstands p ist.

21. Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß Anspruch 20,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die Anzahl der Lichtquellen (14) n beträgt, wobei n teilerfremd zu der Zahl (a/p) ist.

22. Druckwerk (88),

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

wenigstens eine Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der vorstehenden Ansprüche.

23. Druckmaschine (90),

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

wenigstens ein Druckwerk (88) gemäß Anspruch 22.

24. Verfahren zur relativen Veränderung der Lage eines Bildpunktes (16) zur Lage einer Druckform (12) in einer Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12), mit einer Anzahl von Lichtquellen (14) und einer Abbildungsoptik (18) zur Erzeugung einer Anzahl von Bildpunkten (16) der Lichtquellen (14) auf der Druckform (12), wobei die Abbildungsoptik (18) wenigstens eine Makrooptik (20) umfasst,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

Verschieben einer Linse (32) in der Makrooptik (20), durch welche der Strahlengang (22) von den Lichtquellen (14) zu den Bildpunkten (16) zweifach verläuft.

25. Verfahren zur relativen Veränderung der Lage eines Bildpunktes (16) zur Lage einer Druckform (12) gemäß Anspruch 24,

g e k e n n z e i c h n e t d u r c h

Einsetzen einer Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 21.

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird eine kompakte Einrichtung zur Bebilderung (10) einer Druckform (12), mit einer Anzahl von Lichtquellen (14) und einer Abbildungsoptik (18) zur Erzeugung einer Anzahl von Bildpunkten (16) der Lichtquellen (14) auf der Druckform (12), wobei die Abbildungsoptik (18) wenigstens eine Makrooptik (20) umfasst, welche sich dadurch auszeichnet, dass der Strahlengang (22) von den Lichtquellen (14) zu den Bildpunkten (16) zweifach durch die Makrooptik (20) verläuft. Die bauraumsparende Einrichtung zur Bebilderung (10) kann in einem Druckwerk (88) einer Druckmaschine (90) eingesetzt werden.

(Fig. 1)




Fig. 1

0,8




Fig.2A




Fig.2B




Fig.3




Fig. 4